

KU-TC Plus Cat.6_A (IEC) tool-less, compact

RJ45模块,非屏蔽, Category 6_A (IEC)



RJ45模块KU-TC 加上 Cat.6_A (IEC),免工具,防尘盖保护



机械性能

实芯单线:	0.42 mm (AWG 26) ~ 0.65 mm (AWG 22)
多次端接:	与前次端接相同或稍大的AWG 22, AWG 23, AWG 24单线端接次数为200次
多股软线:	AWG 26/7 ~ AWG 23/7, 可重复端接1次
绝缘直径:	0.70 mm ~ 1.40 mm
温度范围	储存温度: -40° C ~ +70° C
	安装温度: -10° C ~ +60° C
	工作温度: -20° C ~ +60° C

属性

端接: 依据T568-A 和 B, 编线色号端接

标准

线缆等级	Cat.6 _A / Class E _A
标准	标准: IEC 60603-7-41 (Cat.6 _A unshielded, 500 MHz) IEC 60512-99-002 (4PPoE) ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010 EN 50173-1:2011 TIA/EIA 568-B.2-10:2008

订购信息

产品型号	产品	颜色	单位
418074	RJ45 module KU-TC Plus Cat.6 _A (IEC) tool-less, unshielded, with dust shutter	白色	12 个
418075	RJ45 module KU-TC Plus Cat.6 _A (IEC) tool-less, unshielded, with dust shutter	黑色	12 个