



image similar

描述

Datwyler提供了各种端接连接器，可满足个人客户的需求。
对于所有跳线，均使用2.0毫米的单根线缆。

光学特性

Ferrule material:	Zirconia
Lifetime:	1000 connections with stable attenuation values
Reproducibility of the IL:	a maximum of +/- 0.1dB
Testing method IL:	IEC 61300-3-4
Testing method RL:	IEC 61300-3-6
接插件型1:	SC/PC
插入损耗（典型值）A:	0.12 dB
插入损耗（最大值）A:	0.25 dB
回波损耗（典型值）A:	70 dB
回波损耗（最小值）A:	50 dB
Grade, connector A (better than):	better than B3
接插件型2:	LC/APC
插入损耗（典型值）B:	0.12 dB
插入损耗（最大值）B:	0.25 dB
回波损耗（典型值）B:	70 dB
回波损耗（最小值）B:	65 dB
Grade, connector B (better than):	better than B1

机械性能

Cable construction:	I-V(ZN)HH (2 mm)
Minimum bending radius:	50 mm
Connector cable retention:	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation):	200 N
Crush resistance (IEC 60794-1-21 E3, reversible fibre attenuation):	≤ 0,2 dB
Impact:	IEC 60794-1-21 E4
Repeated bending:	IEC 60794-1-21 E6
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation):	≤ 0,5 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation):	≤ 0,1 dB
操作温度:	-10 °C - +60 °C

订购信息

产品型号	产品	外护套	外护套颜色	A端连接器	长度 [米]	Type of fibre	B端连接器
344781	FO simplex patch cord SC/PC - LC/APC, E9/125 G.657.A1 OS2	LSZH	黄色	LC/APC	1 米	G.657.A1	SC/PC
344782	FO simplex patch cord SC/PC - LC/APC, E9/125 G.657.A1 OS2	LSZH	黄色	LC/APC	2 米	G.657.A1	SC/PC
344783	FO simplex patch cord SC/PC - LC/APC, E9/125 G.657.A1 OS2	LSZH	黄色	LC/APC	3 米	G.657.A1	SC/PC