



image similar

## 描述

Datwyler提供了各种端接连接器，可满足个人客户的需求。  
对于所有跳线，均使用4.8x3.2 mm的O号缆。

## 光学特性

插芯材料:	Zirconia
寿命:	1000 connections with stable attenuation values
IL的重现性:	maximal +/- 0.1dB
测试方法 IL:	IEC 61300-3-4
测试方法 RL:	IEC 61300-3-6
接插件型1:	LCD
插入损耗 (典型值) A:	0.12 dB
插入损耗 (最大值) A:	0.25 dB
回波损耗 (典型值) A:	55 dB
回波损耗 (最小值) A:	50 dB
级别, 连接器 A (更好):	B2
接插件型2:	LSH
插入损耗 (典型值) B:	0.12 dB
插入损耗 (最大值) B:	0.25 dB
回波损耗 (典型值) B:	55 dB
回波损耗 (最小值) B:	50 dB
级, 连接器 B (更好):	B2

## 机械性能

线缆结构:	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
最小弯曲半径:	50 mm
连接器线缆固定:	100 N
拉伸负载(IEC 60794-1-21 E1 0,33% 可逆光纤伸长率):	200 N
撞击阻抗 (IEC 60794-1-21 E3, 可逆光纤衰减):	≤ 0,2 dB
影响:	IEC 60794-1-21 E4
反复弯曲:	IEC 60794-1-21 E6
弯曲 (IEC 60794-1-21 E11, 可逆光纤 衰减):	≤ 0,5 dB
扭距 (IEC 60794-1-21 E7, 可逆光纤衰减):	≤ 0,1 dB
操作温度:	-10 °C - +60 °C

## 订购信息

产品型号	产品	外护套	外护套颜色	长度 [米]
423411	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	1 米
423412	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	2 米
423413	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	3 米
423414	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	4 米
423415	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	5 米
423416	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	6 米

**FO duplex patch cord LCD - LSH**  
E9/125 G.652.D OS2



423417	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	7 米
423418	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	8 米
423419	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	9 米
423420	FO duplex patch cord LCD - LSH, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	黄色	10 米