

FTTH-Anschlussdose AP 80 x 80

Ausführung in SC/APC oder LCD/APC
für Aufputzmontage, auch auf Geräteeinbaubecher



FTTH-Anschlussdose AP, 80 x 80 x 23,5 mm

BESCHREIBUNG

Glasfaser-Anschlussdose für die FTTH-Inhouse-Verkabelung für die Aufputzmontage (auch auf Geräteeinbaubecher montierbar).

ANWENDUNG

FTTH-Anschlussdose für 1 bis 4 Fasern, bestehend aus einer metallischen Montageplatte, einem Kunststoffgehäuse mit integrierter Faserablage für Anschlusskabel und Pigtail-Adern und im Gehäuse integrierten Staubschutzklappen. Erhältlich mit 2x SC/APC Simplex oder 2x LCD/APC-Kupplungen, wahlweise mit oder ohne Pigtails. Die Dose wird mit einem Halter für Schrumpfspleisschutz, die mit Pigtails vorbestückte Ausführung zusätzlich mit einem Halter für Crimpspleisschutz geliefert. Kupplungen optional auch mit integriertem Laserschutz erhältlich. Beschriftungsfeld mit Klarsichtabdeckung. Kabelzuführung von allen vier Seiten und von hinten möglich. Die FTTH-Anschlussdose ist auf Wunsch auch mit FTTH-Innenkabel vorkonfektioniert lieferbar.

ABMESSUNGEN

(H x B x T) 80 x 80 x 23,5 mm

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Farbe: weiss, ähnlich RAL 9010

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Adapter	Pigtails	Farbe	VE
418606	FTTH-Anschlussdose AP 80 x 80, mit 1x LCD/APC-Kupplung	LCD/APC		reinweiß	1 Stk.
418608	FTTH-Anschlussdose AP 80 x 80, mit 1x LCD/APC-Adapter, 1x LC/APC-Pigtail (G.657.A1) 1m, 1x Spleisshalter (418600)	LCD/APC		reinweiß	1 Stk.
418610	FTTH-Anschlussdose AP 80 x 80, mit 1x SC/APC-Kupplung		SC/APC	reinweiß	1 Stk.
418612	FTTH-Anschlussdose AP 80 x 80, mit 1x SC/APC-Kupplung, 1x SC/APC-Pigtail (G.657.A1) 1m, 1x Spleisshalter (418600)	SC/APC		reinweiß	1 Stk.