


FO-Wandverteiler OV-W

für Aufputzmontage
für 2 Patchfelder 2HE



FO-Wandverteiler OV-W

Zubehör:

1. Winkel-Set für Patchfelder
2. Bürstenleisten-Set
3. Spleißkassettenhalter
4. Aufnahme für Spleißkassetten

BESCHREIBUNG

Zur Verteilung des in die Etage kommenden Glasfaser-Sekundärkabels auf die FO-Tertiärverkabelung. Es sind Spleißverbindungen oder lösbare Verbindungen möglich.

LIEFERUMFANG

FO-Wandverteiler OV-W mit Schloss und zwei Schlüsseln, Wandbefestigungsmaterial

ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

Gehäuse:	Stahlblech 1,5 mm, abnehmbare Tür und Seitenwände, erweiterungsfähig
Farbe:	RAL 7035
Verfügbare Patchfelder:	für SCD, SC, ST und LCD (andere auf Anfrage)
Zugentlastung:	über Kabelbinder, Verschraubung oder Einklicken
Kabeleinführung:	von vier Seiten möglich
Abmessungen:	H x B x T: 600 x 425 x 220 mm
Anschlussystem	
Kupplung:	ST/FC, SCD, SC/LSH/LCD

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	VE
416900	FO-Wandverteiler OV-W 600 x 425 x 220 mm (unbestückt)	1 Stk.
416901	Winkel-Set zur für Patchfelder für 416900	2 Stk.
416902	Bürstenleisten-Set für 416900	2 Stk.
417396	Kabeleinführungssset PG 16 + PG 21 für 416900	2 Stk.
416903	Patchfeld 2HE für 24x SCD für 416900	1 Stk.
418983	Patchfeld 2HE für 48x ST für 416900	1 Stk.
416997	Spleißkassettenhalter für 12 Spleißkassetten für 416900	1 Stk.