

RJ45-Patchkabel Cat.5e UTP

100 MHz, ungeschirmt, Belegung 1:1



BESCHREIBUNG

Ungeschirmtes Cat.5e-Patchkabel mit RJ45-Stecker und angespritztem Knickschutz auf beiden Seiten.
Flexkabel U/UTP, Cat.5e, 100 MHz, 4P, AWG 24.
Kabelmantelmaterial FR/PVC, auch als FRNC/LS0H erhältlich.
RJ45-Stecker (8/8) Cat.6 gemäß IEC 60603-7-2.

ANWENDUNG

Geeignet für alle Anwendungen bis zur Klasse D (100 MHz), z.B. Gigabit Ethernet (1000Base-T), Fast Ethernet (100Base-T), ISDN und PoE gemäß IEEE 802.3af.

NORMEN

Flammwidrigkeit IEC 60332-1-2, EN 60332-1-2, VDE 0482-332-1-2
Anwendbare Normen IEC 61935-2, TIA/EIA 568-B.2-1 Cat.5e,
Commercial Building Telecommunications Cabling Standard,
part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components (Juni 2002).
Verpackungseinheit One patch cord, bundled as a ring in a plastic bag.

VERSIONEN

Artikelnr.	Produkt	Mantel	Mantelfarbe	Länge [m]	Belegung
309001	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	1	1:1
309002	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	1.5	1:1
309003	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	2	1:1
309005	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	3	1:1
309006	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	4	1:1
309007	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	5	1:1
309009	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	7	1:1
309011	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FR/PVC	grau	10	1:1
309301	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	1	1:1
309302	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	1.5	1:1
309303	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	2	1:1
309305	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	3	1:1
309306	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	4	1:1
309307	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	5	1:1
309309	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	7	1:1
309310	RJ45 patch cords Cat.5e UTP	FRNC/LS0H	grau	10	1:1

Andere Längen auf Anfrage, Mindestbestellmenge = 100 Stück