



Imagen similar

DESCRIPCIÓN

Datwyler ofrece una amplia gama de conectores terminados para las necesidades individuales de los clientes. Para todos los patch cords dúplex se utilizan cables de la figura 0" de 4,8x3,2 mm.

PROPIEDADES ÓPTICAS

Ferrule material:	Zirconia
Lifetime:	1000 connections with stable attenuation values
Reproducibility of the IL:	maximal +/- 0.1dB
Testing method IL:	IEC 61300-3-4
Testing method RL:	IEC 61300-3-6
Tipo de conector A:	LSH/APC
IL typical, connector A:	0.12 dB
IL maximal, connector A:	0.25 dB
RL typical, connector A:	70 dB
RL minimal, connector A:	65 dB
Grade, connector A (better than):	B1
Tipo de conector B:	LSH/APC
IL typical, connector B:	0.12 dB
IL maximal, connector B:	0.25 dB
RL typical, connector B:	70 dB
RL minimal, connector B:	65 dB
Grade, connector B (better than):	B1

PROPIEDADES MECÁNICAS

Cable construction:	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Minimum bending radius:	50 mm
Connector cable retention:	100 N
Tensile load (IEC 60794-1-21 E1 0,33% reversible fibre elongation):	200 N
Crush resistance (IEC 60794-1-21 E3, reversible fibre attenuation):	≤ 0,2 dB
Impact:	IEC 60794-1-21 E4
Repeated bending:	IEC 60794-1-21 E6
Bending (IEC 60794-1-21 E11, reversible fibre attenuation):	≤ 0,5 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, reversible fibre attenuation):	≤ 0,1 dB
Operating Temperature (°C):	-10 °C - +60 °C

VERSIONES

N° de artículo	Producto	Forro	Color (forro)	Longitud [m]
428811	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	1 m
428812	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	2 m
428813	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	3 m
428814	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	4 m
428815	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	5 m
428816	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	6 m

FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC
E9/125 G.652.D OS2



428817	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	7 m
428818	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	8 m
428819	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	9 m
428820	FO duplex patch cord LSH/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	amarillo	10 m