

Gabinetes Premium para montaje en pared DWMR

19"/6U, 9U, 12U, 15U y 18U

Con puerta frontal de vidrio y panel trasera de acero
RAL 7035 y RAL 9005



Gabinete Premium para montaje en pared DWMR, 9U, 600 x 500 mm

DESCRIPCIÓN

Los gabinetes para montaje en pared de Datwyler están diseñados para aceptar paneles de parcheo, componentes activos y otros equipos de redes de datos. Ofrecen un nivel de acceso amplio desde todos los lados gracias a sus paneles laterales removibles (y bloqueables).

FORMA DE SUMINISTRO

Completamente ensamblado y empacado, incluyendo dos llaves y plantilla de perforación.

PROPIEDADES MECÁNICAS

Marco base: Estructura de acero de láminas soldadas (1.25 mm)

Clase de protección: IP 30

Carga máxima (KG): 40

Puerta de entrada: Con vidrio de seguridad tintado y cerradura redonda, perfil DIN, llave universal 333, ángulo de apertura hasta 180°. La puerta puede abatirse a la derecha o a la izquierda (fácil de cambiar)

Puerta trasera: Removible, con panel de acceso de 150 x 56 mm y agujeros pre-perforados para montaje en pared (el gabinete también se puede instalar sin el panel trasero)

Paneles laterales: Cerraduras extraíbles con llave universal

Perfil de montaje: 1 par de perfiles verticales ajustables de 19" (delantero), plano trasero de 19" (fijo)

Panel inferior: Paneles de acero estándar integrados con orificio de 150 x 56 mm, cubiertos con un panel ciego deslizante con tuercas de mariposa.

Panel superior: Paneles de acero estándar integrados con orificio de 150 x 56 mm, cubiertos con un panel ciego deslizante con tuercas de mariposa.

Pies: (nada)

Puesta a tierra: kit de puesta a tierra plana preinstalado

arrugable: no

VERSIONES

N° de artículo	Producto	Carga máxima [kg]	Peso [kg]	Color	Altura	Altura [mm]	Ancho [mm]	Profundidad [mm]
195033	DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm	40	23	gris claro	9 U	491	600	500
195037	DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm	30	26	gris claro	9 U	491	600	600
195034	DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm	40	26	gris claro	12 U	642	600	500
195038	DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm	30	29	gris claro	12 U	642	600	600
195035	DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm	40	30	gris claro	15 U	758	600	500
195039	DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm	30	33	gris claro	15 U	758	600	600
195036	DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm	40	36	gris claro	18 U	891	600	500
195040	DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm	30	39	gris claro	18 U	891	600	600
195099	DWMR, 9 U, 491 x 600 x 500 mm	40	23	negro	9 U	491	600	500
195103	DWMR, 9 U, 491 x 600 x 600 mm	30	26	negro	9 U	491	600	600
195100	DWMR, 12 U, 642 x 600 x 500 mm	40	26	negro	12 U	642	600	500
195104	DWMR, 12 U, 642 x 600 x 600 mm	30	29	negro	12 U	642	600	600
195101	DWMR, 15 U, 758 x 600 x 500 mm	40	30	negro	15 U	758	600	500
195105	DWMR, 15 U, 758 x 600 x 600 mm	30	33	negro	15 U	758	600	600
195102	DWMR, 18 U, 891 x 600 x 500 mm	40	36	negro	18 U	891	600	500
195106	DWMR, 18 U, 891 x 600 x 600 mm	30	39	negro	18 U	891	600	600
195411	Llave de repuesto	40 kg						