

Komponenten für Aerial Solution

Beschreibung	Bild	Menge
<p>DuraAir Multi 12x 5/3.5 + 1x 14/10 mm Mikrorohr-Bündel zum Aufhängen an Masten mit 12 Mikroröhren 5/3.5 mm mit 1 Mikrorohr 14/10 mm Gewicht: 520 kg/km</p>	 <p>1 = Äusseres Mikrorohr, 5/3.5 mm 2 = Inneres Mikrorohr, 14/10 mm 3 = Aussenrohr, Ø 31 mm ± 2 mm 4 = Trägerelement, 11 mm ± 1 mm</p>	
<p>DuraAir Drop 1x 5/3.5 mm Einzel-Mikrorohr für die Anbindung vom DuraAir Multi ins Gebäude mit 1 Mikrorohr 5/3.5 mm Gewicht: 60 kg/km</p>	 <p>1 = Mikrorohr, 5/3.5 mm 2 = Innerer Mantel Ø 8 ± 0.5 mm, Dicke 1.5 ± 0.2 mm 3 = Aussenmantel Ø 10 ± 1.5 mm, Dicke 1.0 ± 0.5 mm</p>	
<p>Abzweiger Schützt die Verbindung vom DuraAir Multi zum DuraAir Drop Aufnahme von max. 3 Abzweigungen Temperaturbereich: -40°C bis +95°C Wasserdicht</p>		
<p>Abspannanker für DuraAir Multi für die Befestigung von DuraAir Multi an Masten in Ecken oder Endpunkten der Strecke ACFO 12</p>		
<p>Abspannanker für DuraAir Drop für die Befestigung von DuraAir Drop Ecken an Masten in Ecken oder Endpunkten der Strecke ACFO 10</p>		





Komponenten für Aerial Solution

Beschreibung	Bild	Menge
<p>Aufhängung Strecke DuraAir Multi für die Befestigung von DuraAir Multi auf der Strecke</p>		
<p>Aufhängung Strecke DuraAir Drop für die Befestigung von DuraAir Drop auf der Strecke</p>		
<p>Mastbefestigung für Abspannanker zum Befestigen der Abspannanker am Mast mittels Metallband (20 mm). Zur Aufnahme von max. 3 Abspannankern</p>		
<p>Rostfreies SB204 Länge: 50 m pro Rolle Kanten abgerundet Lieferung in recycelbarem Gehäuse</p>		
<p>Gurtschloss für Stahlband 20 x 0.4 mm</p>		
<p>Set für Hausdacheinführung Abdichtung mittels Schrumpfung Einführung für Mikrorohr oder Kabel Max. 6 Kabel/Mikrorohre von 8 - 18 mm</p>		

Komponenten für Aerial Solution

Beschreibung	Bild	Menge
<p>Tool zum Öffnen des DuraAir Multi-Mantels für das einfache, schnelle und sichere Öffnen des DuraAir Multi-Mantels an der Stelle der Abzweigung</p>		
<p>Tool zum Trennen des Trägerelements für das einfache und sichere Trennen des Trägerelements vom DuraAir Multirohr</p>		
<p>Tool für Längsschnitt DuraAir Multi zum Freilegen der einzelnen Mikrorohre im DuraLine Multi</p>		
<p>Tool zum Schneiden der Microrohre Präzises und scharfes Messer zum Schneiden der DuraAir Mikrorohre. Scharfe Kanten sind notwendig, um eine korrekte Verbindung der Mikrorohre sicherzustellen.</p>		
<p>Ratschenspanner Werkzeug zum Biegen, Spannen und Fixieren des rostfreien Stahlbands 20 x 0.4 mm</p>		
<p>FO Outdoor ZT S-Micro 1x4 E9/125 G.652.D BLO für den Einsatz in Mikrorohren 5/3.5 mm, metallfrei, unarmiert, längswasserdicht. Mantelfarbe: schwarz (ohne orange Längsstreifen) Aussendurchmesser: 2.4 mm Max. Produktionslänge: 4000 m Artikelnr. 19343400FZ</p>		
<p>FO Outdoor ZT S-Micro 1x12 E9/125 G.652.D BLO für den Einsatz in Mikrorohren 5/3.5 mm, metallfrei, unarmiert, längswasserdicht. Mantelfarbe: schwarz (ohne orange Längsstreifen) Aussendurchmesser: 2.4 mm Max. Produktionslänge: 4000 m Artikelnr. 19346000FZ</p>		
<p>FO Outdoor ZT S-Micro 1x24 E9/125 G.652.D BLO für den Einsatz in Mikrorohren 5/3.5 mm, metallfrei, unarmiert, längswasserdicht. Mantelfarbe: schwarz (ohne orange Längsstreifen) Aussendurchmesser: 2.4 mm Max. Produktionslänge: 4000 m Artikelnr. 19343300FZ</p>		

Komponenten für Aerial Solution

Beschreibung	Bild	Menge
<p>FO Outdoor wbKT Micro 4x12 E9/125 G.652.D für den Einsatz in Mikrorohren 14/10 mm, metallfrei, unarmiert, längswasserdicht. Mantelfarbe: schwarz mit 2 orangen Längsstreifen Aussendurchmesser: 6.6 mm Max. Produktionslänge: 4000 m Artikelnr. 19023000FZ</p>		
<p>FO Outdoor wbKT S-Micro 8x12 E9/125 G.652.D für den Einsatz in Mikrorohren 14/10 mm, metallfrei, unarmiert, längswasserdicht. Mantelfarbe: schwarz mit 2 orangen Längsstreifen Aussendurchmesser: 6.6 mm Max. Produktionslänge: 4000 m Artikelnr. 19215900FZ</p>		
<p>FO Outdoor wbKT S-Micro 6x24 E9/125 G.652.D für den Einsatz in Mikrorohren 14/10 mm, metallfrei, unarmiert, längswasserdicht. Mantelfarbe: schwarz mit 2 orangen Längsstreifen Aussendurchmesser: 6.5 mm Max. Produktionslänge: 4000 m Artikelnr. 19450000FZ</p>		
<p>FO Outdoor wbKT S-Micro 9x24 E9/125 G.652.D für den den Einsatz in Mikrorohren 14/10 mm, metallfrei, unarmiert, längswasserdicht. Mantelfarbe: schwarz mit 2 orangen Längsstreifen Aussendurchmesser: 8.4 mm Max. Produktionslänge: 4000 m Artikelnr. 19262500FZ</p>		

DuraAir Installation		
DuraAir Drop Installation		
Öffnen DuraAir Multi		