



Image similaire

## DESCRIPTION

Datwyler propose une gamme complète de connecteurs en fibre de verre prêts à l'emploi. Pour tous les cordons de brassage duplex, on utilise des câbles 0 de 4,8x3,2 mm.

## PROPRIÉTÉS OPTIQUES

Matériel de virole:	Zirconia
Durée de vie:	1000 connections with stable attenuation values
Reproductibilité de l'IL:	maximal +/- 0.1dB
Méthode de test IL:	IEC 61300-3-4
Méthode d'essai RL:	IEC 61300-3-6
Type de fiche côté A:	LCD/APC
Perte d'insertion IL moyenne connecteur A:	0.12 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur A:	0.25 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A:	70 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur A:	65 dB
Grade, connecteur A (meilleur que):	B1
Type de fiche côté B:	LSH/APC
Perte d'insertion IL moyenne connecteur B:	0.12 dB
Perte d'insertion IL maximal connecteur B:	0.25 dB
Atténuation de réflexion RL moyenne connecteur A:	70 dB
Atténuation de réflexion RL minimal connecteur B:	65 dB
Grade, connecteur B (meilleur que):	B1

## PROPRIÉTÉS MÉCANIQUES

Construction de câble:	I-V(ZN)HH (4.8x3.2 mm)
Rayon de courbure minimum:	50 mm
Traction sur le bouchon:	100 N
Charge de traction(IEC 60794-1-21 E1 0,33% allongement des fibres réversible):	200 N
Résistance à la compression(IEC 60794-1-21 E3, réversible fibre attenuation):	≤ 0,2 dB
Impact:	IEC 60794-1-21 E4
Pliage répété:	IEC 60794-1-21 E6
Flexion (IEC 60794-1-21 E11, atténuation réversible des fibres):	≤ 0,5 dB
Torsion (IEC 60794-1-21 E7, atténuation réversible des fibres):	≤ 0,1 dB
Température de fonctionnement:	-10 °C - +60 °C

## VERSIONS

N° d'article	Produit	Gaine	Couleur (gaine)	Longueur [m]
428911	cordon de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	1 m
428912	cordon de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	2 m
428913	cordon de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	3 m
428914	cordon de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	4 m
428915	cordon de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	5 m

**cordons de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC**  
E9/125 G.652.D OS2



428916	cordons de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	6 m
428917	cordons de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	7 m
428918	cordons de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	8 m
428919	cordons de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	9 m
428920	cordons de brassage duplex LCD/APC - LSH/APC, E9/125 G.652.D OS2	LSZH	jaune	10 m