

Panneau de brassage FO OV-S
19"/1U, Boîtier d'épissure OV-S, G50/125 OM2
avec adaptateurs et pigtaills



Boîtier d'épissure pour fibre optique OV-S, 19"/1U, extractible, exemple de configuration avec 24 adaptateurs LCD et 48 pigtaills

DESCRIPTION

Pour la terminaison des câbles à fibre optique - 96 fibres au maximum.
Équipé d'adaptateurs FO, prêt à l'épissage, avec des pigtaills préparés (par 2 m, code couleur : IEC 60304).

CONTENU DE LA LIVRAISON

Boîtier d'épissure
deux entrées de câble
un presse-étoupe à vis (M20)
des pigtaills en couleur avec rapport de mesure
des adaptateurs FO, fixés par des vis
des cassettes d'épissure avec couvercle
porte-épissure pour 12 x protecteurs d'épissure à sertir
Livraison sans protection d'épissure

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Boîtier: entièrement en métal, noir, tiroir extractible avec un mécanisme de verrouillage, le panneau permet un montage réglable en profondeur (en 5 pas, au maximum 50 mm)
Couleur (avant): similaire à RAL 7035, similaire à RAL 9005 ou acier inoxydable
Impression: nombres (impression en sérigraphie) sur la plaque frontale
Capacité: jusqu'à 96 fibres
Décharge de traction: avec un presse-étoupe à vis
Entrée de câble: à l'arrière à gauche et à droite avec entrées de câble pré-tamponnées M15, M20 et M25 - ces trous pré-tamponnés peuvent être ouverts si nécessaire
Dimensions: 19"/1U
Adaptateurs: SCD, LCD, LCQ, LSH Boîtiers en polymère colorée ou ST en métal, manchons de guidage céramique

REMARQUE

Variantes sur demande

VERSIONS

N° d'article	Produit	Couleur (panneau avant)	Nombre d'adaptateurs	Adaptateur orientation	Adaptateurs	Couleur (adaptateur)	Pigtaills UV
41535800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM2	noire	6	offset	LCD	beige	12 x LC 1 pc.
41521100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xLCD, OM2	gris clair	6	offset	LCD	beige	12 x LC 1 pc.
41536000ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM2	noire	12	offset	LCD	beige	24 x LC 1 pc.
41521500ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xLCD, OM2	gris clair	12	offset	LCD	beige	24 x LC 1 pc.
41536200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM2	noire	24	offset	LCD	beige	48 x LC 1 pc.
41521900ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCD, OM2	gris clair	24	offset	LCD	beige	48 x LC 1 pc.
41538200ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ, OM2	noire	24	vertical	LCQ	beige	96 x LC 1 pc.
41529900ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xLCQ, OM2	gris clair	24	vertical	LCQ	beige	96 x LC 1 pc.
41536600ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD, OM2	noire	6	vertical	SCD	beige	12 x SC 1 pc.
41522300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xSCD, OM2	gris clair	6	vertical	SCD	beige	12 x SC 1 pc.
41536800ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OM2	noire	12	vertical	SCD	beige	24 x SC 1 pc.
41522700ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xSCD, OM2	gris clair	12	vertical	SCD	beige	24 x SC 1 pc.
41537100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OM2	noire	24	vertical	SCD	beige	48 x SC 1 pc.
41523100ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xSCD, OM2	gris clair	24	vertical	SCD	beige	48 x SC 1 pc.

Panneau de brassage FO OV-S
19"/1U, Boîtier d'épissure OV-S, G50/125 OM2
avec adaptateurs et pigtails



41534500ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xST, OM2	noire	6	ST	metal	6 x ST	1 pc.
41523500ZY	Boîtier d'épissure OV-S 6xST, OM2	gris clair	6	ST	metal	6 x ST	1 pc.
41535300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xST, OM2	noire	12	ST	metal	12 x ST	1 pc.
41523900ZY	Boîtier d'épissure OV-S 12xST, OM2	gris clair	12	ST	metal	12 x ST	1 pc.
41535600ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xST, OM2	noire	24	ST	metal	24 x ST	1 pc.
41524300ZY	Boîtier d'épissure OV-S 24xST, OM2	gris clair	24	ST	metal	24 x ST	1 pc.